

Модель		SAD18D3-A	SAD24D3-A	SAD36D3-A	SAD48D3-A	SAD60D3-A	
Производительность, кВт	Охлаждение	5,28	7,20	10,60	14,70	17,60	
	Обогрев	5,80	8,08	11,70	15,50	18,50	
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,70	2,32	3,73	4,90	5,71	
	Обогрев	1,79	2,35	3,50	5,13	5,78	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,24 / A	3,11 / B	2,84 / C	2,87 / C	3,08 / B
	Обогрев	COP / Класс	3,61 / A	3,44 / B	3,34 / C	3,02 / D	3,20 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,80	10,55	6,69	8,88	10,42	
	Обогрев	8,22	10,70	6,28	9,33	10,36	
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц			
Сторона подключения		Внутренний		Наружный блок			
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	30	50	50	
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	
<b>Внутренний блок</b>		<b>SAD18D3-A</b>	<b>SAD24D3-A</b>	<b>SAD36D3-A</b>	<b>SAD48D3-A</b>	<b>SAD60D3-A</b>	
Расход воздуха (макс./средний/мин.), м³/ч		1000/800/700	1400/1250/1050	2000/1600/1400	2400/2100/1700	2600/2300/1950	
Статическое давление вентилятора, Па		от 50 до 80 Па					
Уровень звукового давления, дБ(А)		32/35/38	38/44/47	41/47/50	44/46/49	45/47/50	
Диаметр дренажной трубы, мм		20	20	20	20	20	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	890×735×290	890×735×290	890×735×290	1250×735×290	1250×735×290	
	В упаковке	1070×800×360	1070×800×360	1070×800×360	1430×800×360	1430×800×360	
Вес, кг	Без упаковки	32,0	33,0	35,0	45,0	50,0	
	В упаковке	37,0	38,0	39,0	51,0	56,0	
<b>Наружный блок</b>		<b>SAU18U3-A</b>	<b>SAU24U3-A</b>	<b>SAU36U3-A</b>	<b>SAU48U3-A</b>	<b>SAU60U3-A</b>	
Расход воздуха, м³/ч		2600	3000	3850	5800	5800	
Уровень звукового давления, дБ(А)		55	57	60	60	60	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +49 °С (-30 ~ +49 °С для моделей, доработанных зимним комплектом)					
	Обогрев	-15 ~ +24 °С					
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		1250	1750	2150	2800	3000	
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	50	50	50	50	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325	
	В упаковке	920×400×620	945×435×725	1105×495×895	1070×450×1430	1070×450×1430	
Вес, кг	Без упаковки	42,0	53,0	65,0	95,0	99,0	
	В упаковке	45,0	56,0	75,0	105,0	109,0	

SAD36D3-A, SAD48D3-A,  
SAD60D3-A3 фазы  
380-400 В,  
50 ГцАвтомат защиты  
20А

5 × 2,5 мм²      5 × 1,5 мм²

